

Újfehértó-belvízelöntési gócpontok csapadékvíz elvezetése

KIVITELI TERV

TSZ: AK-K-12/17

AQUA-K KFT.

4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 17.

Újfehértó-belvízelöntési gócpontok csapadékvíz elvezetése

KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ

BIZTONSÁG- ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI TERV

Nyíregyháza, 2017. július hó

Készítette: **AQUA-K KFT.** 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 17.

BIZTONSÁG- ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI TERVFEJEZET

A tervfejezetben foglaltak betartása, betartatása a kivitelezés során a fővállalkozó, és a vele szerződésben álló alvállalkozók számára kötelező! A tervfejezetben foglaltak megsértőivel szemben felelősségre vonást kell alkalmazni! Nem megfelelésség esetén a munkavégzés felfüggesztésre kerül a hiányosságok megszüntetéséig. A hiányosságok megszüntetése az illetékes szervezeti egység vezetőjének a feladata.

1. A terv célja

Meghatározza a kivitelezés biztonságát és egészséget nem veszélyeztető követelményrendszert felelősök megnevezésével, előírja a munkavédelmi tevékenység végzéséhez a szervezeti, személyi és anyagi feltételeket.

2. Általános követelmények

a.) Építési, kivitelezési munkát csak a jogszabályban meghatározott szakmai képesítéssel rendelkező, intézkedési joggal felruházott és a 244/2006. (XII.5.) Kormányrendeletben meghatározott névjegyzékben szereplő felelős személy irányítása mellett szabad végezni, akinek ismernie kell az alábbi belső szabályzatok előírásait is:

- Munkavédelmi Szabályzat (MVSZ),
- Tűzvédelmi Szabályzat (TVSZ),
- Környezetvédelmi Szabályzat (KVSZ)

A megbízott személyt a munkáltató jelöli ki, alvállalkozás esetében ezt a vállalkozási szerződésben rögzíteni kell.

Az irányítással megbízott személy(ek) egyben felelős a biztonsági- és egészségvédelmi, tűz- és környezetvédelmi feladatok ellátásáért is.

b.) Az irányító személy - vagy írásban megbízott helyettese - köteles a munkavégzés ideje alatt a munkaterületen tartózkodni. Távollétükben kötelesek írásban megbízni a munkavégzés irányításával arra alkalmas munkavállalót. Távollétükben személyi felelősségük ugyanúgy fennáll.

Újfehértó-belvízelöntési gócpontok csapadékvíz elvezetése

c.) Ha különböző munkáltatók egyidejűleg végeznek munkát, akkor minden munkáltató külön-külön bízza meg az irányító személyt, akik kötelesek együttműködésüket megbeszélni, írásban rögzíteni.

d.) A megbízott vezetők joga és kötelessége a saját- és az alvállalkozók munkavállalói munkájának műszaki, valamint biztonsági és egészségvédelmi ellenőrzése, az esetleges észrevételek írásban történő (építési napló, ellenőrzési napló) rögzítése, intézkedés a hiányosságok megszüntetésére. Közvetlen baleset- és életveszély esetén kötelesek a munkavégzést azonnal leállítani, valamint intézkedni a hiányosság felszámolásáról.

e.) A felelős (megbízott) vezetők kötelesek a kivitelezéshez kapcsolódó biztonsági szabályzatok:

- Vízügyi Biztonsági Szabályzat: VBSZ
- Emelőgép Biztonsági Szabályzat: EBSZ,
- Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzat: VFBSZ,
- Hegesztési Biztonsági Szabályzat: HBSZ,
- valamint az ÉKBSZ-t kiváltó „Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális egészségvédelmi és biztonsági követelmények" /a 4/2002. (11.20.) SZCSM-EüM rendelet 4. sz. melléklete/ vonatkozó előírásait betartani, illetve betartatni.

f.) Az építési területen rendet, tisztaságot kell tartani, a munkahelyek kijelölésekor meg kell határozni a közlekedési utakat.

g.) A kivitelezési területet körül kell határolni, az illetéktelen személyek belépését meg kell akadályozni.

h.) A munkaművelet megkezdése előtt a munkafolyamatban részt vevő munkavállalókat tájékoztatni kell az adott munkafolyamat kockázatairól, veszélyeiről (oktatás), az ellenük való védelmi megoldásokról, amelyet a munkáltatónak biztosítani kell.

Újfehértó-belvízelöntési gócpontok csapadékvíz elvezetése

3. Munkavégzés (szakmai és munkabiztonsági) feladatainak összehangolása

a.) Ha különböző munkáltatók egyidejűleg, vagy egymást követően végeznek munkát, akkor a munkavégzésük összehangolásáért, a biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtéséért és folyamatos biztosításáért a kivitelezői projektszervezet, illetve annak felelős műszaki vezetője és az építésvezetők a felelősek.

b.) Az alvállalkozói koordinációs értekezleteknek (megbeszéléseknek) egyik fontos eleme kell hogy legyen a munkavégzések összehangolásának, a biztonságos munkakörülmények megteremtésének kérdése. A koordinációról készített jegyzőkönyvben (emlékeztetőben) ezt rögzíteni kell.

4. Képzés, oktatás

4.1. Előzetes munkavédelmi oktatás

Előzetes munkavédelmi oktatásban kell részesíteni azokat a munkavállalókat, akik:

- új belépők,
 - más munkakörbe kerülők,
 - hat hónapot meghaladó távollétről visszatérők,
 - egyéni vállalkozók, más gazdálkodó szervezet munkavállalói, ha a kivitelezés területén munkát végeznek,
 - új munkaeszköz, technológia üzembe helyezésekor érintett munkavállalók.
- új kivitelezési területre kerülnek Az előzetes oktatás két részből áll:
- elméleti: általános munkavédelmi ismeretek oktatása.
 - gyakorlati: a munkakörre, a munkavégzés helyi sajátosságára vonatkozó ismeretek oktatása.

Az előzetes oktatásnak a munkába állás előtt kell megtörténnie. Az oktatás időtartama olyan legyen, hogy azalatt a munkavállaló elsajátítsa a munkavégzéshez szükséges, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos ismereteket, ismerje meg a szükséges előírásokat, szabályokat, utasításokat, információkat, a munkaterületén fellépő kockázatokat. Az oktatást végző egységvezető köteles írásbeli beszámoltatás (tesztlap kitöltetése) formájában meggyőződni arról, hogy az ismereteket a munkavállalók elsajátították-e.

Újfehértó-belvízelöntési gócpontok csapadékvíz elvezetése

4.2. Ismétlődő munkavédelmi oktatás

A munkavállalókat évente egyszer ismétlődő munkavédelmi oktatásban kell részesíteni.

Az oktatásról távolmaradóknak (igazolt, igazolatlan) a munka felvétele után két héten belül pótoktatást kell szervezni.

4.3. Rendkívüli munkavédelmi oktatás

Akkor kell tartani, ha a konzorcium területén azonnali jelentési kötelezettségű munkabaleset, foglalkozási megbetegedés, új technológia üzembe állítása történt. Az oktatás tematikáját úgy kell összeállítani, hogy az a munkavállalók számára tanulsággal szolgáljon és hozzájáruljon a hasonló esetek megelőzéséhez, illetve részletesen ismerjék meg az új technológia kockázatait, veszélyeit, az ellenük való védekezés, védelem módjait.

4.4. Munkavédelmi oktatás végzésére jogosult személyek

Építésvezetők, az általuk megbízott helyettesek, munkavédelmi vezető. A munkavédelmi oktatást végzők részére évente egy alkalommal a munkavédelmi vezető köteles tovább képzést tartani, azt megfelelően dokumentálni.

4.5. Munkavédelmi oktatások tematikája

A munkavédelmi oktatások főbb tartalmi elemeit oktatási tematikában rögzíteni kell, amely tematika a munkavédelmi oktatási naplóban mellékelve legyen. Az oktatási tematika összeállítása az oktatást végző építés vezető és a munkavédelmi vezető közös feladata. Az oktatás során ismertetni kell legalább:

- munkáltatói, munkavállalói jogokat, kötelességeket,
- a munkavédelmi terv főbb pontjait,
- a biztonságos munkavégzéshez szükséges és a tevékenységgel összefüggő munkavédelmi ismereteket, munkahelyi magatartást,
- a tevékenység során fellépő veszélyeket, ártalmakat, azok elleni védekezés lehetőségét, módjait,
- az alkalmazott gépek, berendezések, anyagok, szerszámok, egyéni védőeszközök szakszerű használatát,
- belső közlekedési előírásokat
- baleset esetén való teendőket, feladatokat.

4.6. Munkavédelmi oktatások dokumentálása

A munkavédelmi oktatások megtörténtének, valamint az oktatott anyag elsajátításának tényét a rendszeresített oktatási naplóban kell rögzíteni. Az oktatási napló vezetéséért, megőrzéséért az építésvezetők a felelősek.

5. Felelősségi-, hatás- és jogkörök

5.1. Építésvezető

Az irányítása alá tartozó terület munkavédelmi tevékenységéért egy személyben felelős, közvetlenül irányítja és ellenőrzi a beosztott munkavállalók munkavédelmi tevékenységét.

Az alvállalkozók tevékenységét mind szakmai, mind munkabiztonsági és munkaegészségügyi szempontból koordinálja, ellenőrzi.

Gondoskodik arról, hogy az előírt munkabiztonsági és munkaegészségügyi követelmények a munkavégzés során érvényesüljenek, azokat betartsák.

Biztosítani köteles a biztonságos munkavégzés személyi és tárgyi feltételeit különös tekintettel az egyéni védőeszközök, a munkabiztonságot szolgáló építési segédanyagok vonatkozásában. Ellenőrzi az irányítása alá tartozó munkahelyek, gépek berendezések és eszközök biztonságos állapotát. Nem megfelelőség esetén intézkednek a hiányosságok, szabálytalanságok megszüntetésére.

Felelős azért, hogy az irányítási területén munkavégzéssel csak olyan munkavállalót bízzanak meg, aki rendelkezik megfelelő szakképesítéssel, munkavédelmi oktatásban részesült, orvosilag alkalmas az adott munka elvégzésére.

Gondoskodik a munkavédelmi feladatok írásban való rögzítéséről, ha más gazdálkodó szervezettel kell azonos időben és helyen munkát végezniük.

Az alvállalkozók munkavégzését munkavédelmi szempontból is köteles ellenőrizni, hiányosság esetén kötelezi őket annak felszámolására, megszüntetésére.

Feladata az irányítási területéhez tartozó gépek, berendezések, eszközök, ideiglenes létesítmények, technológiák használatba vételének, üzembe helyezésének engedélyezése.

Végrehajtja, illetve végre hajtja mindazon utasításokat, amelyeket a munkavédelmi vezető a munkabiztonság érdekében számára, vagy beosztottjai számára elrendel.

Közvetlen élet- és balesetveszély esetén köteles a munkavégzést azonnal felfüggeszteni a hiányosság megszüntetéséig.

Újfehértó-belvízelöntési gócpontok csapadékvíz elvezetése

Megtartja a munkavállalók számára az előírt munkavédelmi oktatásokat, azok megtörténtét a rendszeresített oktatási naplóban dokumentálja.

Folyamatosan köteles ellenőrizni a munkavállalók biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotát. A munkavállalókat csak olyan munkával bízhatja meg, amire szakképzettsége, gyakorlata van, egészségileg is alkalmas és munkavédelmi oktatásban részesült.

Köteles biztosítani az előírt egyéni védőeszközöket, védő- és biztonsági felszereléseket és azok rendeltetésszerű használatát megkövetelni és ellenőrizni.

Gondoskodnia kell a megfelelő szociális ellátásról, az étkezés és tisztálkodás lehetőségéről, a védőital juttatásáról.

A munka megkezdése előtt a munkaterületet, a berendezést, gépet, szerszámot, eszközt ellenőrzik (ellenőriztetik). Hiányosság esetén, annak megszüntetéséig a munka elkezdésére nem adhatnak utasítást.

Gondoskodik a mentőládák állandó, feltöltött állapotú készenlétben tartásáról, az elsősegélyhely kijelöléséről, az elsősegélynyújtók nevének feltüntetéséről.

Baleset bekövetkezésekor intézkedik a sérült ellátásáról, orvoshoz, szükség esetén kórházba szállításáról. Ezt követően a balesetet jelentik felettesüknek és a munkavédelmi vezetőnek. Munkaidő végén ellenőrizni köteles, hogy a munkaterületen nem maradt-e olyan veszély, vagy baleseti helyzet, amely az ott közlekedő más személyeket veszélyeztet (nyitott elektromos kapcsolószekrény, védőkorlát nélküli gödör, árok, le- illetve beesési veszély stb.). Ha ilyet tapasztal, azt köteles megszüntetni, illetve a megszüntetésére intézkedést tenni.

5.2. Munkavállalók

Kötelesek a rájuk bízott feladatokat a munkavédelmi szabályok megtartásával ellátni.

Jogosultak megkövetelni az egészséget és testi épséget nem veszélyeztető biztonságos munkakörülmények meglétét, az előírt egyéni védőeszközök rendelkezésükre bocsátását (egyéni vállalkozók esetében az egyéni védőeszközök biztosításának módját a vállalkozási szerződés rögzíti), a munkájukkal kapcsolatos veszélyek, azok elleni védekezés módjainak megismerését. A munkavállalók kötelesek:

- a.) Részt venni és közreműködni a balesetek, foglalkozási megbetegedések megelőzésében.
- b.) Munkakörükhöz szükséges szakmai és munkavédelmi ismereteket elsajátítani, munkavégzésük során alkalmazni.
- c.) Munkakörükhöz szükséges előzetes és időszakos orvosi vizsgálaton részt venni.

Újfehértó-belvízelöntési gócpontok csapadékvíz elvezetése

- d.) Munkahelyükön biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban megjelenni és úgy munkát végezni.
- e.) A rendelkezésükre bocsátott gépet, munkaeszközt, anyagot, egyéni védőeszközt munkakezdés előtt megvizsgálni és meggyőződni arról hogy azok használata biztonságos-e.
- f.) Az előírt és rendelkezésükre bocsátott egyéni védőeszközöket rendeltetésüknek megfelelően használni.
- g.) Munkaterületükön a fegyelmet, rendet, tisztaságot megtartani.
- h.) A munkakezdés előtt, vagy közben észlelt veszélyt, rendellenességet a tőlük elvárható módon megszüntetni, illetve az ügyvezetőtől erre intézkedést kérni.
- i.) Balesetet, sérülést, rosszulletet, üzemzavart az ügyvezetőnek azonnal jelenteni.

6. Munkavédelmi ellenőrzés

6.1. Napi építés vezetői ellenőrzés

Az építés vezető, aki mások munkájának irányításával (legyen az saját, vagy alvállalkozói munkavállaló) van megbízva és így felel azok teszi épségéért, egészségéért, a munkavégzés folyamatában napi rendszerességgel köteles meggyőződni arról, hogy:

- a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek,
- a munkavállalók munkavégzésre alkalmas állapotban végzik-e a munkájukat,
- a munkavállalók rendelkeznek-e az előírt egyéni védőeszközökkel, védőfelszerelésekkel, a biztonságot szolgáló egyéb eszközökkel, és rendeltetésüknek megfelelően használják-e azokat,
- a szerszámokat, gépeket, berendezéseket a technológiai, műveleti utasításokban leírtak szerint használják-e, rendelkeznek-e a szükséges jogosítványokkal, bizonyítványokkal.

Az ellenőrzésen tapasztaltak alapján kötelesek megtenni a szükséges intézkedéseket (figyelemfelhívás, figyelmeztetés, munkától való eltiltás, munkavégzés felfüggesztése, tevékenység és eszközhasználat megtiltása, stb.) az esetleges hiányosságok megszüntetésére és ezt írásban dokumentálni (jegyzőkönyv, építési napló, stb.)

Újfehértó-belvízelöntési gócpontok csapadékvíz elvezetése

6.2. Rendkívüli munkavédelmi ellenőrzés

Rendkívüli munkavédelmi ellenőrzést kell tartani abban az esetben, ha valamely munkahelyen, munkaterületen súlyos munkabaleset történik, a munkabiztonság jelentősen romlott, vagy a megbízó ezt kéri. A rendkívüli ellenőrzést a munkavédelmi vezető végzi bevonva az ellenőrzésbe az adott terület építés vezetőjét. Az ellenőrzésről eredményét, a hiányosságok felszámolásának módját, határidejét, felelősét jegyzőkönyvben kell rögzíteni és az illetékeseknek átadni. A jegyzőkönyv és a munkavédelmi vezető javaslata alapján a projekt vezető dönt az esetlegesen vétkes munkavállalók, vezetők felelősségre vonásáról.

6.3. Hatósági munkavédelmi, munkaegészségügyi ellenőrzés

A vállalkozó munkaterületén az OMMF illetékes Munkavédelmi Szakigazgatási Szerve jogosult bármikor bejelentés nélkül ellenőrzést végezni a munkabiztonsági és a munkaegészségügyi követelmények megvalósulása tárgyában. Ellenőrzésük eredményeképp a következő esetek lehetségesek:

- Kisebb hiányosságok esetén figyelemfelhívás tárgyú határozatot küldenek azok felszámolására és erre 30 napon belül a vállalkozó köteles válaszolni.
- Komolyabb, de még a munkavállalók biztonságát jelentősen nem veszélyeztető hiányosságok fennállása esetén határozatban kötelezik a munkáltatót azok felszámolására a megadott határidőre.
- Közvetlen élet- és balesetveszély esetén a működést, tevékenységet felfüggesztik és ezt a helyszínen közlik a munkáltatóval és ezt később határozat formájában megküldik.

A hatóság a vétkes munkavállalókkal, vezetőkkel szemben személyi bírságot is kiszabhat, s ezen felül élhet az úgynevezett munkavédelmi bírság kiszabásával is, amely a munkáltatót terheli. Ennek maximuma jelenleg munkahelyenként 10 millió Ft.

6.4. Alkohol és kábítószer befolyás ellenőrzés rendje

Ezen ellenőrzés az előző pontokban említett munkavédelmi ellenőrzések része lehet. Alkohol és kábítószer befolyás ellenőrzést kell végezni a balesetet szenvedett munkavállalónál, ha ezt az állapota lehetővé teszi, továbbá minden olyan esetben, amikor az ilyen állapot alapos gyanúja feltételezhető, valamint véletlenszerűen, illetve céllenőrzés keretében.

Újfehértó-belvízelöntési gócpontok csapadékvíz elvezetése

KIVITELI TERV

TSZ: AK-K-12/17

Ezen ellenőrzéseket az építésvezető, a munkavédelmi vezető, valamint a rendészeti szervezet kezdeményezheti és végezheti. A vizsgálat alá vont személlyel a vizsgálati jegyzőkönyvet minden esetben alá kell íratni.

Azt a munkavállalót, akinél a vizsgálat a legcsekélyebb alkoholos, vagy kábítószer befolyásoltság állapotát mutatja, a munkavégzéstől el kell tiltani, a munkahelyről el kell távolítani, vele szemben a munkaügyi szabályok szerint kell eljárni.

Ha a vizsgált személy az alkoholszondás ellenőrzés eredményét vitatja, joga van véralkohol vizsgálatot kérni. A vért az erre rendszeresített egységcsomagba orvos veszi le, eredményét az Igazságügyi Orvos-szakértői Intézet állapítja meg.

Ha a munkavállaló az alkohol és kábítószer befolyás ellenőrzést megtagadja, akkor úgy kell eljárni, mintha a vizsgálat alkohol és kábítószer befolyásoltságot állapított volna meg. Az alkohol és kábítószer befolyás ellenőrzés technikai (szondák, vizsgálati jegyzőkönyvek, stb.) felszerelésének biztosítása a projekt vezetés feladata.

7. Egyéni védőeszköz, biztonsági felszerelés, védőital, kézbőr regeneráló szer juttatási rendje, használatának ellenőrzése

7.1. Védőeszköz, védőfelszerelés munkakörönkénti meghatározása

Azokon a munkahelyeken, munkakörökben, ahol egészséget vagy testi épséget veszélyeztető hatás áll fenn és ezt műszaki, vagy szervezési intézkedésekkel kiküszöbölni nem lehet, a munkavállaló védelme, biztonsága érdekében egyéni védőeszközt, védőfelszerelést kell biztosítani. Az egyéni védőeszközök, védőfelszerelések meghatározása az elvégzett KOCKÁZATELEMZÉS eredménye, s ezek alapján kell meghatározni a kockázatok nem veszélyes mértékű csökkentésére szolgáló egyéni védőeszközöket, védőfelszereléseket.

7.2. A védőeszközök, védőfelszerelések kiválasztásának szempontjai

- A védőeszköz rendelkezzen érvényes minősítő bizonyítvánnyal,
- A szükséges védőfunkció ellátására alkalmas legyen,
- Legyen tartós, komfortos, illeszkedjék a használó igényeihez,
- Használata ne jelentsen egyéb egészségi kockázatot,
- Lehetőleg bevált, megbízható referenciával rendelkező legyen.

Újfehértó-belvízelöntési gócpontok csapadékvíz elvezetése

7.3. Védőeszközök, védőfelszerelések biztosítása, beszerzése

A munkavállalók előírt védőeszközzel való ellátása az építésvezető feladata. Munkakezdés előtt minden esetben kötelesek meggyőződni arról, hogy a munkavállalók rendelkeznek e az előírt védőeszközökkel. Ha nem, akkor a rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével jelzik a munkáltatójuknak védőeszköz igényüket. A munkáltató e megrendelő alapján:

- raktári készletből biztosítja azonnal,
- ha nincs raktári készlet, akkor intézkedik a beszerzésről és a beérkezést követően az illetékes anyagraktáros dokumentáltan kiadja.

Azon munkakörökben, illetve munkáknál, ahol védőeszköz elő van írva, annak hiányában munkát végezni, végeztetni nem szabad.

Védőeszközt, védőfelszerelést csak olyat lehet beszerezni, amelyik rendelkezik minősítő bizonyítvánnyal. A minősítő bizonyítványt az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség adja ki elsőfokú hatósági jogkörében. A minősítő bizonyítvány meglétéről beszerzéskor minden esetben meg kell győződnie a beszerzést végzőnek. Egyéni védőeszközt, védőfelszerelést pénzben, vagy egyéb juttatásban megváltani nem lehet. Amennyiben a védőeszköz elhasználódott (védőfunkcióját nem képes betölteni), akkor annak cseréjéről az építésvezető köteles gondoskodni a munkavállalók jelzése alapján. Az egyéni védőeszközöknek, védőfelszereléseknek nincs kihordási ideje!

Az építésvezető az előírt egyéni védőeszközök rendeltetésszerű használatát kötelesek megkövetelni és ellenőrizni. Ha a munkavállaló a részére kiadott egyéni védőeszközt figyelmeztetés ellenére sem használja, akkor őt a munkavégzéstől el kell tiltani és felelősségre kell vonni.

7.4. A munkavállalók egyéni védőeszközzel kapcsolatos feladatai

Kötelesek a számukra kiadott egyéni védőeszközöket a rendeltetésüknek megfelelően használni, napi karbantartásukról és tisztításukról, állagmegóvásukról gondoskodni.

Kötelesek az egyéni védőeszközöket megőrizni. Azokat a munkahelyről nem vihetik el kivéve, ha más helyen történő munka elrendelés során a védőeszközre ott szükség van. Kötelesek a védőeszköz elhasználódását a munkahelyi vezetőjüknek jelezni, az elhasznált védőeszközt leadni.

Újfehértó-belvízelöntési gócpontok csapadékvíz elvezetése

7.5. Védőital juttatása

A 3/2002. (II.8.) SZCSM-EüM együttes rendelet 7. § 10., 11., 12. bekezdése írja elő az alábbiakat: „(70) Ha a munkahelyi klíma zárttéri és szabadtéri munkahelyeken a 24 celsius fok effektív hőmérsékletet meghaladja, a munkavállalók részére igény szerint, de legalább félóránként védőitalt kell biztosítani A folyadékvesztést általában 14-16 celsius fok hőmérsékletű, egészségügyi előírásoknak megfelelő minőségű ivóvízzel kell pótolni. Erre a célra alkalmas azonos hőmérsékletű ízesített alkoholmentes ital is, amelynek cukortartalma az ital 4 súlyszázalékát nem haladja meg, vagy amely mesterséges édesítőszerrel ízesített", valamint szénsavas vagy szénsavmentes ásványvíz, illetve szódavíz.

„(11) Hidegnek minősülő munkahelyen (hidegnek minősül a munkahely, ha a várható napi középhőmérséklet a munkaidő 50 %-nál hosszabb időtartamban szabadterén a + 4 celsius fokot, zártterén a + 10 celsius fokot nem éri el) a munkavállalók részére + 50 celsius hőmérsékletű teát kell kiszolgálni A tea ízesítéséhez az ital 4 súlyszázalékát meg nem haladó cukrot, illetve mesterséges édesítőszerrel kell biztosítani. "

„(12) A védőital elfogyasztásához legalább a dolgozók létszámát elérő mennyiségben, személyenként és egyéni használatra kiadott ivópoharakról kell gondoskodni. A védőital készítése, tárolása, kiszolgálása (biztosítása) a közegészségügyi követelmények betartása mellett történhet. " A védőital biztosítása az építés vezető feladata. A védőitalt pénzben, vagy egyéb juttatásban megváltani nem lehet. A védőital és a poharak költségeit a munkáltatónak kell állnia.

7.6. Kézbor-regeneráló készítmény

A munkáltató a fizikai munkakörökben foglalkoztatott munkavállalóknak kézbor-regeneráló krémet biztosít térítés nélkül 1 tubus/negyedév mennyiségben:

A biztosítandó kézbor regeneráló krém milyensége (típus, összetétel, stb.) a foglalkozás-egészségügyi orvos véleménye alapján került meghatározásra.

A készítmény biztosítása, kiadása az érintett munkavállalóknak az építésvezető feladata.

7.7. Munkaruha, lábbeli juttatása

A vállalkozó a munkavállalónak köteles munkaruházatot és lábbelit biztosítani.

A biztosítás és beszerzés rendje megegyezik az egyéni védőeszközök juttatási és beszerzési rendjével azzal a kiegészítéssel, hogy:

Újfehértó-belvízelöntési gócpontok csapadékvíz elvezetése

KIVITELI TERV

TSZ: AK-K-12/17

- A ruházat tartalmazza a vállalkozó emblémáját (lógóját) mind a zubbonyon (háton), mind a nadrágon (elől a melles részen).
- A munkaruházatot kihordási időre kapják a munkavállalók, annak javításáról, tisztántartásáról ők kötelesek gondoskodni.
- A ruházat és a lábbeli feleljen meg a vele szemben támasztott követelményeknek (kényelem, kezelhetőség, tartósság, egységes szín, külső hatásokkal szembeni védelem).

Munkaruházat, egyéni védőeszköz és védőfelszerelés, védőital

Az építésvezető köteles biztosítani munkavállalói részére az előírt munkaruházatot, lábbelit, védőeszközt, védőfelszerelést, védőitalt. Munkaruházat:

zubbony, melles nadrág, vattakabát (hidegben) emblémával, orrmerevítéses bakancs vagy félcipő, gumicsizma azonos színű rövid ujjú póló 2db/2 hónap kihordási időre Védőeszköz, védőfelszerelés, védőital:

- védősisak
- biztonsági mellény, ha az úttest közelében történik a munkavégzés - 5 ujjas ipari bőr védőkesztyű: éles, sorjás, szálkás, durva felületű tárgyak megfogása, mozgatása esetén
- hőálló kesztyű: meleg, forró felületek mellett végzett munkáknál
- védőszemüveg, plexi arc védő: szikra és forgácsképződéses munkáknál
- hegesztőpajzs, hegesztő szemüveg, bőrkötény, bőr lábszárvédő, hegesztő kesztyű: hegesztési munkáknál - munkaöv, biztonsági hevederzet, zuhanásgátló: magasban, nem biztonságos helyzetben és helyen végzett munkáknál
- füldugó, fiiltok: zajos munkahelyeken, zajos munkaeszközökkel (légkalapács, flex, stb.) használata esetén
- védőital: szódavíz (ásványvíz), illetve hidegben meleg tea

Az építési területen munkát végző, tartózkodó, látogató minden személy részére a VÉDŐSISAK viselése állandóan kötelező.

A felelős műszaki vezető, az építésvezető köteles megkövetelni és folyamatosan ellenőrizni az előírt és biztosított ruházat, védőeszköz és védőfelszerelés rendeltetésszerű használatát mind a saját, mind az alvállalkozói munkavállalók tekintetében. A vétkes munkavállalókkal szemben felelősségre vonást kell alkalmazniuk.

8. A munkabalesetek bejelentése, kivizsgálása, nyilvántartása

8.1. Munkabalesetek belső, illetve külső jelentése

Minden balesetet, sérülést a sérült, vagy az azt észlelő munkavállaló köteles haladéktalanul jelenteni a munkahelyi vezetőjének, aki gondoskodik a sérült ellátásáról, majd értesíteni köteles a munkavédelmi vezetőt.

A súlyos munkabalesetet azonnal jelenteni kell a baleset helyszíne szerint illetékes Munkabiztonsági és Munkaügyi Felügyelőségnek telefonon, távirati úton, telefaxon. Halálos kimenetelű balesetről a területileg illetékes Rendőrkapitányságot is tájékoztatni kell. A bejelentéseket az érintett munkahelyi vezető köteles megtenni.

Minden balesetet („kicsit” is) be kell jegyezni az építés vezetői irodában található munkahelyi munkabaleseti naplóba a kitöltési utasítás szerint.

8.2. Munkabaleset kivizsgálása

Minden bekövetkezett balesetről meg kell állapítani, hogy az munkabaleset-e vagy sem. Ez munkavédelmi szakember feladata. Az ő megállapítása alapján a vállalkozó TB. ügyintézője társadalombiztosítási szempontból minősíti a munkabalesetet, miszerint üzemi baleset, avagy nem. A baleset kivizsgálását a munkavédelmi szakember végzi, amibe bevonja az érintett munkahelyi vezetőt.

A munkabaleset vizsgálatakor az esemény térbeni és időbeni környezetében fel kell tárni a veszélyes körülményeket és veszélyes cselekedeteket, valamint azokat a tényezőket amelyeknek szerepük lehetett a sérülést eredményező mozzanat vagy folyamat beindulásában. A munkabaleset kivizsgálása során helyszíni szemlét kell tartani, a szemle eredményét szükség szerint jegyzőkönyvben, rajzon, fényképen, videofelvételen rögzíteni kell. A munkabalesetről információval rendelkező személyeket - ha szükséges jegyzőkönyvileg- meg kell hallgatni. A vizsgálatnak minimum az alábbi szempontokra kell kiterjednie: létesítmény, gép, berendezés biztonságtechnikai állapota, az egyéni és kollektív védőeszközök, a sérült öltözete, védőberendezések, jelzőberendezések, védőburkolatok megléte, megfelelősége, környezeti tényezők, ezek jelenléte, mértéke, hatása, munkaszervezés, a belső ellenőrzés irányítási rendszere, munkavégzés üteme, munkatér nagysága, jelző, figyelmeztető, tiltó táblák és feliratok megléte, az anyagtárolás, közlekedési szabályok érvényesülése, munkáltatás egyéb körülményei, a sérült munkavállaló (balesetet okozó személy) és társak baleset előtti feladata, szándéka, cselekedete, környezeti tényezők baleset előtti állapota, az

Újfehértó-belvízelöntési gócpontok csapadékvíz elvezetése

érintett munkaeszközre, munkafolyamatra, a sérülti és társi cselekedetre vonatkozó előírások érvényesülése, az előírástól való eltérés mértéke, a balesetet kiváltó ok a közrehatás valószínűsíthető arányának megállapításával, hogyan lett volna elkerülhető a baleset, az összes lehetséges javítóintézkedés és ezek függvényében az, hogy mit kell tenni hasonló balesetek elkerülése érdekében.

Súlyos baleset helyszínét - életmentés és jelentős anyagi javak mentése kivételével - megváltoztatni a kivizsgálás elvégzéséig nem szabad.

A kivizsgálás eredményét munkabaleseti jegyzőkönyvben kell rögzíteni a kitöltési útmutató alapján. A három napot meghaladó keresőképtelenséget okozó balesetről felvett munkabaleseti jegyzőkönyvet a munkáltató köteles a tárgyhót követő 8-ig megküldeni:

- a sérültnek, halála esetén a közvetlen hozzátartozójának,
- az OMMF illetékes megyei Kormányhivatal Munkavédelmi Szakigazgatási Szervének,
- az illetékes megyei Egészségbiztosítási Pénztárnak,
- a sérült munkahelyi vezetőjének,
- saját irattárnak.

A munkabaleseti jegyzőkönyv kitöltése, aláírása, a fentieknek való megküldése a munkavédelmi szakember és a munkáltató együttes feladata.

8.3. Munkabalesetek nyilvántartása

A szervezeti egységeknél rendszeresíteni kell az ún. „Munkahelyi munkabaleseti naplót”, amelybe minden sérülést - a jelentéktelennek tűnőt is - be kell jegyezni. A naplóban a következő adatokat kell kitölteni:

- a sérült személyi adatai (név, születés helye, ideje, anyja neve, munkaköre),
- a sérülés időpontja, helyszíne, jellege,
- az esemény leírása,
- a sérült ellátására tett intézkedések,
- a sérült folytatta-e a munkáját,
- esetleges tanúk neve, címe,
- a bejegyzést tevő neve, munkaköre.

Újfehértó-belvízelöntési gócpontok csapadékvíz elvezetése

KIVITELI TERV

TSZ: AK-K-12/17

A munkabaleseti napló vezetéséért, hozzáférhető tárolásáért az érintett munkahely építés vezetője a felelős. A munkahelyi munkabaleseti napló a kivizsgálás alapidokumentuma, 5 évig nem selejtezhető!

Valamennyi keresőképtelenséget okozó munkabalesetről nyilvántartást kell vezetni, azt évente összesíteni kell és egyeztetni a TB. ügyintézővel. Ezen nyilvántartás vezetése, valamint a munkabaleseti jegyzőkönyvek megőrzése a munkavédelmi vezető feladata. A nyilvántartást és a munkabaleseti jegyzőkönyveket az iratkezelés szabályai szerint 5 évig meg kell őrizni.

8.4 Jogorvoslat

Ha a munkáltató a bekövetkezett balesetet nem tekinti munkabalesetnek, akkor erről a sérültet (halála esetén a közvetlen hozzátartozóját) írásban tájékoztatni köteles megjelölve benne a jogorvoslati lehetőséget is. A sérült első fokon az OMMF területileg illetékes Munkabiztonsági Felügyelőségétől kérheti balesetének munkabalesetként való megítélését és újbóli kivizsgálását. Az esetleges elutasító levél megírása a munkavédelmi vezető feladata, de ezt egyeztetnie kell a vállalat jogászával.

8.5. Foglalkozási megbetegedésekkel kapcsolatos feladatok

A foglalkozási megbetegedésekkel kapcsolatos feladatokat a munkáltatóval szerződésben álló foglalkozás-egészségügyi szolgálat látja el. A vállalkozó működési területén észlelt foglalkozási megbetegedéseket haladéktalanul köteles bejelenteni az ÁNTSZ illetékes szervének. A foglalkozási megbetegedés körülményeit az ÁNTSZ, illetve a jogszabályban meghatározott esetekben a foglalkozás-egészségügyi szolgálat vizsgálja ki és tartja nyilván. A vizsgálat eredményéről tájékoztatják a vállalkozás vezetőjét, aki a szükséges intézkedések megtételére utasítást ad a felelős személyek felé.

9. Veszélyes vegyi anyagok felhasználásának szabályozása

9.1. Veszélyes anyagok és veszélyes készítmények tárolása, kiadása

- Veszélyes anyagok és készítmények tárolása a kivitelezési területeken elkülönítetten történik. Tárolásukért az építésvezetők a felelősök.
- Veszélyes anyagokat és készítményeket más anyagokkal együtt tárolni, valamint ezen tároló helyeken dohányozni, étkezni tilos.

Újfehértó-belvízelöntési gócpontok csapadékvíz elvezetése

- A veszélyes anyag raktárakban, tárolókban a veszélyes anyagot és készítményt csak az eredeti, a kereskedelmi forgalomban használt csomagolásban, illetve kiszerezésben zártan, magyar nyelvű megnevezés mellett szabad tárolni. Ha valamilyen okból ezen kiszerezések átcsomagolása válik szükségessé, akkor csak olyan csomagoló anyagban, vagy edényzetben szabad tárolni, amelyek anyagával a veszélyes anyag és készítmény nem lép fizikai, kémiai reakcióba, illetve annak szétszóródását megakadályozza. Áttöltés, átcsomagolás esetén az új csomagoló anyagot, göngyöleget a hivatkozott rendelet mellékletében foglalt azonosítással kell ellátni.
- A raktári készlet kezelését csak a veszélyes anyag és készítmény kezelésére feljogosító szakvizsgálóval, vagy megfelelő iskolai végzettséggel (bármilyen szintű vegyészképesítés) rendelkező munkavállaló végezheti. A veszélyes anyag és készítmény kezelését végző raktárosokat írásban meg kell bízni a vállalkozónak.
- A veszélyes anyag és készítmény forgalomról naprakész nyilvántartást kell vezetnie a raktárosnak.
- Veszélyes anyag és készítmény csak a belső bizonylati rendnek megfelelő dokumentumokkal jelentkező felhasználónak adható ki. A biztonsági adatlap egy másolati példányát a vállalkozó raktárosa köteles a tevékenységet végző szervezeti egység részére dokumentáltan átadni, valamint naprakészen vezetni a biztonsági adatlap nyilvántartást.

9.2. Veszélyes anyagok és készítmények felhasználása

- A veszélyes anyagok és veszélyes készítmények felhasználása csak azok veszélyességének és veszélymentes kezelésének ismeretében történhet. Ennek érdekében a projekt építés vezetője köteles a veszélyes anyag és veszélyes készítmény biztonsági adatlapjának egy másolati példányát a raktárostól megkérni, s az abban foglaltak figyelembe vételével a veszélyes anyag és veszélyes készítmény felhasználását a technológiai (felhasználási) utasításba beépíteni, s ezen utasítást a közvetlen felhasználó munkavállalók rendelkezésére bocsátani és részükre oktatást tartani felhasználás előtt.
- A projekt építésvezetője köteles gondoskodni a biztonsági adatlapon előírt - a kockázatok, veszélyek csökkentését, megszüntetését szolgáló - egyéni védőeszközök biztosításáról, rendeltetésszerű használatuk megköveteléséről.

Újfehértó-belvízelöntési gócpontok csapadékvíz elvezetése

9.3. A veszélyes anyag és veszélyes készítmény felhasználása során keletkező hulladék kezelése

- A technológiai folyamatból kikerülő, valamint kimaradó veszélyes anyag és veszélyes készítmény, azok csomagoló anyagai és göngyölegei, szavatosságukat veszített veszélyes anyagok és veszélyes készítmények veszélyes hulladéknak minősülnek, ezért azokat a többszörösen módosított 98/2001. (VI. 15.) Kormányrendeletben foglaltak szerint kell kezelni.
- A veszélyes hulladék keletkezési helyéről, mennyiségéről, fajtáiról naprakész nyilvántartást köteles vezetni az illetékes építésvezető.
- A veszélyes hulladék elszállíttatását az átvevőhöz előzetesen megkötött szerződés alapján az építésvezető és a munkáltató környezetvédelmi felelőse intézi az előírt „SZ” kísérőjegy kiállítása mellett. A veszélyes hulladék szállítását, begyűjtését, átvételét csak a környezetvédelmi hatóság engedélyével rendelkező szervezet végezheti. Erről szerződéskötéskor meg kell győződni. A partner kiválasztása, szerződéskötés előkészítése, jóváhagyatása a környezetvédelmi felelős és az építésvezető együttes feladata.

10. Általános munkavédelmi előírások

A munkavégzésre vonatkozó előírásokat technológiai, műveleti, gépkezelési és karbantartási utasításokban szabályozza a munkáltató. A munkavállaló köteles ezen utasításoknak megfelelően végezni a munkát, valamint biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban (kipihenne, alkoholmentes állapotban, gyógyszer és kábítószer hatásától mentesen) megjelenni a munkahelyén.

A munkavállalót csak olyan munkával szabad megbízni, amelynek végzéséhez rendelkezik a szükséges szakmai, munkavédelmi ismeretekkel, egészségügyi alkalmassággal.

Munkát csak biztonságos munkakörülmények között, biztonságos állapotú géppel, berendezéssel, eszközzel szabad végezni, végeztetni a munkáltató által rendszeresített munkaruházatban, az adott feladat elvégzéséhez meghatározott egyéni védőeszközök, védőfelszerelések használatával. A munkavállaló önkényesen nem kapcsolhatja ki, nem távolíthatja el és nem alakíthatja át a védő- és biztonsági berendezéseket, szerelvényeket.

Újfehértó-belvízelöntési gócpontok csapadékvíz elvezetése

KIVITELI TERV

TSZ: AK-K-12/17

A munkavállaló köteles a munkahelyén fegyelmet, rendet és tisztaságot megtartani. A munkahelyét csak indokolt esetben hagyhatja el, de ilyenkor köteles a munkaterületét, munkahelyét olyan állapotban hagyni (feszültségmentesítés, kikapcsolt állapot, be -, illetve leesés elleni biztosítás, stb.), hogy az távolléte alatt más személyre, a munka környezetére veszélyt ne jelentsen, kárt ne okozzon.

Rendkívüli helyzet, veszély, üzemzavar észlelése esetén a munkát azonnal abba kell hagynia, meg kell kísérelnie a veszély elhárítását, illetve arra intézkedést kell kérnie felettesétől. A munkavállaló felelős azért, hogy a kezelésére, felügyeletére bízott gép. gépcsoport, berendezés, eszköz közelében illetéktelen személy ne tartózkodjék, azokat ne indíthassa be. Minden olyan munkakörben, ahol gyűrű, nyaklánc karóra viselése munkavégzés közben baleseti veszélyt jelent, azokat nem szabad használni (anyagmozgatás, gépkezelés, beakadás veszély, stb.).

Hosszú haj esetén sapka, vagy hajháló viselése kötelező, ha forgó, összehúzó, mozgó alkatrészek becsavarási veszélye fennáll. A védő-, illetve a munkaruha zsebeiben, derékszíjban éles, hegyes, szűrő, vagy vágó szerszámot tilos tartani.

Étkezni, dohányozni csak a kijelölt helyen lehet.

Anyagot, terméket mozgatni csak az anyag-, illetve a termék tulajdonságainak, alakjának és méretének megfelelő, arra alkalmas eszközzel, a tömeg és méretkorlátozás figyelembe vételével szabad.

Szemetet, hulladékot csak az erre a célra biztosított és megjelölt edényben szabad tárolni. A termelési, a kommunális és a veszélyes hulladékokat külön kell gyűjteni betartva a környezetvédelmi előírásokat.

Látogatók a munkaterületen csak kísérővel tartózkodhatnak. A kísérő személyzet biztosítása az építésvezető feladata.

11. Speciális munkavédelmi előírások

Földmunkák, bontási munkák, mélyépítési munkák

1. Ezen munkák során a munkáltató köteles betartani a 4/2002. (11.20.) SZCSM-EüM rendelet 4. sz. mellékletének vonatkozó előírásait (III/8-11 pontok).
2. Különös figyelmet kell fordítani a: megfelelő dúcolás kialakítására, munkaterület elhatárolására, jelző- és védőkorlát, átjáró, áthidaló megfelelő kiépítésére, megfelelő támasztólétra használatára.

Újfehértó-belvízelöntési gócpontok csapadékvíz elvezetése

- Ezen biztonsági munka- és segédeszközöket az építésvezető köteles biztosítani. Hiányuk, vagy nem használatuk esetén a munkavégzést köteles felfüggeszteni és a vétkes munkavállalókkal szemben felelősségre vonást alkalmazni.
3. Bontás területén idegen, illetéktelen személy nem tartózkodhat. A bontási munkákhoz tervet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a bontás sorrendjét, technológiáját, a szükséges eszközöket és az alkalmazandó segédszerkezeteket. A bontás megkezdése előtt a bontásban részt vevő munkavállalókat tájékoztatni kell a bontási művelet kockázatairól, veszélyeiről, biztosítani kell a megfelelő védelmet. Bontás csak felelős műszaki vezető irányításával végezhető!
 4. A kibontott anyagféleségeket a helyszínen szakszerűen kell tárolni és gondoskodni kell az elszállításukról. A kibontott anyagokat úgy kell eltávolítani, hogy se porhatást, se egyéb olyan hatást ne okozzon, amely a környezetre, illetve annak közelében tartózkodókra káros vagy kellemetlen lehet.
 5. Bontás során észlelt közművezetékek fajtáját, helyzetét meg kell állapítani, majd meg kell győződni arról, hogy azok leválasztásra kerültek-e.
 6. A térszint alatti földmunkák megkezdése előtt az ismeretlen vagy rejtett nyomvonalú közművezetékeket fel kell kutatni, azokat azonosítani kell műseres vizsgálattal, vagy kutatóárok, kutató akna alkalmazásával.
 7. Munkaárok, munkagödör szélét a szakadó peremen belül megterhelni tilos, a kitermelt anyag visszapergetését meg kell akadályozni. A talajt alávágással kitermelni nem szabad.
 8. Az 1 m-nél mélyebb munkagödörbe (munkaárokba) való biztonságos közlekedést 5 m mélységig elmozdulás ellen rögzített szabványos támasztó létrával, ezt meghaladó méret esetén lépcső kialakítással kell megoldani. Rézsűs kiemelésnél feljártot kell készíteni.
 9. A dűcolási a talaj állékonysága és a munkaszint mélysége szerint kell kialakítani. Amennyiben a munkagödör 5 m-nél mélyebb, akkor a dűcolás biztonságát számítással kell igazolni. A kidűcolt munkagödör fenékszélessége 0,8 m-nél keskenyebb nem lehet. A dűcolás mögött képződött üregeket vagy kagylósodást kitöltéssel meg kell szüntetni. A dűcolt munkagödör mélyítését a talaj minőségétől függően tömör talaj esetében 1 m-ként, nem állékony talaj esetében 0,5 m-ként a dűcolással követni kell.
 10. A dűcokon átjárni, azokat munkaállásként használni tilos.
 11. Földmunkák végzésekor 0,25 - 1,25 m mélység között jelzőkorlátot, 1,25 m -t meghaladó mélységnél védőkorlátot kell kiépíteni. A le- illetve beesés ellen kiépítendő

Újfehértó-belvízelöntési gócpontok csapadékvíz elvezetése

védőkoriátnak 3sorosnak kell lennie, 30 cm-es függőleges osztásközű megerősítéssel. A le- illetve beesés elleni védelem megoldható méretezett és megfelelően rögzített lefedéssel is.

Munkavégzés gépi eszközökkel

1. Minden vállalkozó, kivitelező az építési munkaterületre csak olyan gépet, berendezést vihet be, amely megfelel a szabvány előírásainak és a vele történő munkavégzés biztonságos.
2. A gépek és berendezések kezelői, vezetői munkakezdés előtt kötelesek meggyőződni arról, hogy az általuk használt gép, berendezés jelző- és biztonsági berendezései, védőburkolatai megfelelőek-e, a helyi körülmények biztonságosak-e, tevékenységével mást nem veszélyeztet-e, rendelkezésére áll-e a szükséges képesítésű személyzet (pl.: darukötözői bizonyítvánnyal rendelkező személy).
3. A munkaterületet elektromos energiával ellátó kapcsoló szekrényt a vállalkozó köteles zárva tartani, építésvezető engedélye nélkül más vállalkozó nem csatlakozhat rá. A kapcsolószekrény használatba vételét az építési naplóba be kell jegyezni. A használatba vételt villanyszerelői vizsgálat után az építésvezető engedélyezheti.
4. Minden irányítással megbízott személy felelős azért, hogy a kapcsoló szekrényből elvitt energia vezetékai, az alkalmazott villamos készülékek szabványosak és biztonságosak legyenek (pl.: a vezetékek elhelyezése közlekedési úton csak mechanikai védelem mellett lehetséges, a hosszabbítók dugvilla és dugalj bekötésénél ne látszódjon ki a külső védőburkolatból a vezeték).

Csoportos munkavégzés: Ha egy munkát egyszerre, egy időben kettő, vagy több munkavállalónak kell végeznie, akkor az utasítást kiadó munkahelyi vezető köteles az egyik munkavállalót írásban megbízni a munka irányításával és ezt a többiek tudomására hozni. Ilyen esetekben minden szükséges információt meg kell adnia az irányítással megbízott munkavállalónak, hogy az a feladatát megbízhatóan és biztonságosan el tudja látni.

Újfehértó-belvízelöntési gócpontok csapadékvíz elvezetése

KIVITELI TERV

TSZ: AK-K-12/17

Egyedül nem végezhető, fokozott veszéllyel járó munkák

Az olyan munkahelyeken, ahol fokozott baleseti veszély és egészségi ártalom áll fenn egyedül munkát végezni nem szabad. Ezek lehetnek:

- csatorna, vízmű, szennyvíztelep építés, karbantartás,
- magas- és mélyépítés azon munkafázisai, ahol külön munkairányítás szükséges (teheremelés, nehézgépek és feszültség alatti vezetékek hatósugarában végzett munkák, stb.)
- feszültség alatti villanszerelési munkák,
- veszélyes vegyi anyag kezelés, raktározás
- gépi földmunkák, daruzás,
- tartály, akna, gödör, árok belsejében végzett munkák,
- tűz- és robbanásveszély fennállása mellett végzett munkák.

Ezen veszélyes munkafolyamatokat csak felügyelet mellett szabad végezni. A munkahelyeken a munkát úgy kell megszervezni, hogy a munkát végző közelében látható és hallható távolságban a munkafolyamatot ismerő, beavatkozásra képes munkavállaló személy tartózkodjon a munkavégzés teljes időtartama alatt. Az ilyen munkák megszervezése, a felügyelet kirendelése, a mentéshez, valamint a beavatkozáshoz szükséges megfelelő felszerelések, egyéni védőeszközök biztosítása a munkahelyi vezető feladata. Tartályba, aknába beszállással végzendő munka, továbbá alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység csak írásbeli engedély alapján elrendelt módon végezhető.

12. Munkaköri alkalmassági vizsgálatok rendje

12.1. Előzetes munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálat Előzetes orvosi alkalmassági vizsgálatot kell végezni

- a vállalkozó által foglalkoztatni kívánt minden személynél a munkavégzés megkezdését megelőzően,- a munkakör - munkahely megváltozása előtt, ha:
- fizikai munkát végez,
- fiatalkorú,
- a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást nyújtója azt szükségesnek tartja.
- más munkáltatóhoz való kirendeléskor (ebben az esetben az új munkahely foglalkozás-egészségügyi orvosa végzi).

Újfehértó-belvízelöntési gócpontok csapadékvíz elvezetése

12.2. Időszakos munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálat Időszakos orvosi alkalmassági vizsgálatot kell végezni

- A 18. életévet be nem töltött munkavállalóknál évente,
- Idősödő munkavállalóknál évente,
- A vonatkozó jogszabály mellékletében felsorolt munkakörökben foglalkoztatottaknál az ott meghatározott gyakorisággal.

12.3. Soron kívüli munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálat Soron kívüli vizsgálatot kell végezni

- Ha a munkavállaló egészségügyi állapotában olyan változás következik be, amely feltehetően alkalmatlanná teszi a munkakör ellátására.
- Foglalkozási megbetegedés, vagy fokozott expozíció esetén.
- Ha a munkavállaló egy éven belül ismételt balesetet szenved. -30 napot meghaladó keresőképtelenséget okozó betegség esetén.
- Ha a munkavállaló vállalkozónál végzett munkatevékenysége - nem egészségügyi ok miatt - 6 hónapot szünetel.

12.4. Vizsgálatot végző személyek, szervek

Az alkalmassági vizsgálatokat első fokon a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást nyújtó orvos végzi, aki saját nyilvántartása alapján értesíti a vállalkozót a vizsgálat esedékessége előtt a kötelezettek nevének, munkakörének felsorolásával. A munkáltató a kitöltött „Beutalás időszakos orvosi alkalmassági vizsgálatra” nyomtatvánnyal biztosítja a munkavállaló megjelenését. A foglalkozás-egészségügyi szolgálat az eredményről írásban tájékoztatja a vállalkozót. A foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa alkalmatlan minősítés esetén a munkavállalóval ismerteti az alkalmatlanság okát, a vállalkozóval csak a vizsgált személy írásbeli hozzájárulása mellett közölheti.

12.5. Jogorvoslat

Ha a munkavállaló, vagy a munkáltató az elsőfokú alkalmassági véleménnyel nem ért egyet, az orvosi vélemény kézhezvételétől számított 15 napon belül kérheti a munkaköri alkalmasság másodfokon történő újbóli elbírálását az első fokon eljáró foglalkozás-egészségügyi szolgálatnál, amely köteles a további intézkedéseket megtenni.

Újfehértó-belvízelöntési gócpontok csapadékvíz elvezetése

12.6. Egészségügyi dokumentáció

A munkavállaló „Egészségügyi törzslapja” nyomtatványt a foglalkozás-egészségügyi szolgálat tölti ki és őrzi meg legalább 30 évig a kapcsolódó egészségügyi dokumentumokkal együtt. Munkaviszony megszűnésekor a szolgálat kiállítja a törzslap kivonatát és aláírás ellenében átadja a munkavállalónak, amelyet a következő munka alkalmassági vizsgálatnál bemutat.

12.7. A vállalkozó feladatai

Az előzetes orvosi vizsgálat lebonyolítására a vállalkozó vezetője ad beutalót, a vizsgálatot a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás nyújtására jogosult orvos végzi el és ad tájékoztatót a munkavállaló alkalmasságáról. A munkaköri orvosi alkalmassági véleményt a vállalkozás vezetése köteles megőrizni a munkavállaló egyéb okmányaival együtt. Az előzetes orvosi vizsgálatra küldést úgy kell elvégezni, illetve a beutalót úgy kell kitölteni, hogy az érintett dolgozó a sérülékeny csoportok szerinti tiltott munkakörbe ne kerülhessen.

A munkáltatónak a munkaköri alkalmasságot vizsgáló és véleményező szerv kérésére mindazokat a munkahelyi és munkaköri adatokat közölni kell, amelyek a véleményezéshez szükségesek. Ha a munkavállaló az előírt vizsgálatokon nem vett részt, vagy alkalmatlan minősítést kapott, akkor az adott munkakörben nem foglalkoztatható, tevékenységet a projekt területén nem végezhet.

13. Elsősegélynyújtással kapcsolatos feladatok

Az elsősegélynyújtás célja az, hogy a baleset, rosszullét következtében egészségügyi ellátásra szoruló munkavállaló az orvos, illetve a mentőszolgálat megérkezéséig egészségi állapotának stabilizálására irányuló szakszerű ellátásban részesüljön.

A kivitelezési területet a végzett munka jellegétől és a létszámtól függően el kell látni feltöltött mentődobozzal, mentőládával (1 doboz/20 fő).

A felszerelés biztosítását, folyamatos ellenőrzését, pótlását (foglalkozás-egészségügyi szolgálat bevonásával) az illetékes építés vezetőnek kell elvégezni.

Minden mentődobozhoz (mentőládához) legalább egy fő képzett elsősegélynyújtó szükséges. Elsősegélynyújtónak olyan munkavállalót kell kijelölni, aki a munkaidő legnagyobb részében az adott munkahelyen, vagy annak környezetében tartózkodik és alkalmas az elsősegélynyújtói feladatok ellátására. Minden kijelölt elsősegélynyújtót szakoktatásban kell

Újfehértó-belvízelöntési gócpontok csapadékvíz elvezetése

KIVITELI TERV

TSZ: AK-K-12/17

részesíteni és le kell vizsgáztatni. Ez a foglalkozás-egészségügyi szolgálat feladata a vállalkozó szervezet munkavédelmi vezetőjének megrendelése alapján. Képzett elsősegélynyújtókról nyilvántartást kell vezetni, amelynek egy példányát a munkavédelmi vezető, egy példányát a foglalkozás-egészségügyi szolgálat őrzi.

Az elsősegélynyújtó helyet, ahol a mentődoboz elhelyezésre került (építés vezetői konténer) jól láthatóan szabványos felirattal, piktogrammal meg kell jelölni, azt valamennyi munkavállalóval meg kell ismertetni.

Az elsősegély nyújtó helyen a piktogramon, vagy annak közelében fel kell tüntetni a kijelölt - és képzett - elsősegélynyújtó (k) nevét.

Munkavédelmi oktatás keretében minden munkavállalóval meg kell ismertetni az alapvető elsősegély-nyújtási szabályokat.

14. Munkavállalók alkalmassága

A munkaterületeken csak olyan munkavállalókat szabad foglalkoztatni, akik érvényes orvosi alkalmassági vizsgával, munka- és tűzvédelmi oktatással, megfelelő szakképzettséggel, szakképesítéssel rendelkeznek, valamint biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban (alkoholmentesség, kipihent állapot, stb.) vannak.

Járművet, munkagépet, kiséget, segédeszközt csak az a munkavállaló kezelhet, akinek erre érvényes engedélye, szakvizsgálója, típusvizsgálója van.

- nehézgépkezelői jogosítvány,
- kiségetkezelői bizonyítvány,
- teherkötözői bizonyítvány,
- tűzvédelmi vizsgabizonyítvány. Ezeknek a jogosítványoknak, bizonyítványoknak a helyszínen kell lenniük.

15. Szociális ellátottság biztosítása

Az illetékes építésvezető köteles gondoskodni a megfelelő szociális ellátottságról.

Ezek:

- öltöző, mosdó helyiség
- pihenő, étkező, melegedő helyiség
- WC helyiség (mobil WC-k)
- ivó- és mosdóvíz

Újfehértó-belvízelöntési gócpontok csapadékvíz elvezetése

A fentieknek a kivitelezési területen való elhelyezésüket az organizációs terven szerepeltetni kell, ez felelős műszaki vezetők feladata.

16. Előre gyártott elemek összeszerelése

- 1.) Ezen munkák során a munkáltató köteles betartani a 4/2002. (11.20.) SZCSM-EüM rendelet 4. sz. mellékletének vonatkozó előírásait (111/12. pont).
- 2.) Az összeszerelést végző munkavállalókkal meg kell ismertetni a szerelési utasítást, a munka irányítására felelős munkahelyi vezetőt kell kijelölni.
- 3.) A szerelési helyszint jelzőszalaggal körbe kell keríteni.

17. Építőipari állványok

- 1.) Az állványokkal kapcsolatban a munkáltató köteles betartani a 4/2002. (11.20.) SZCSM-EüM rendelet 4. sz. mellékletének vonatkozó előírásait (III/6. pont).
- 2.) Minden munkáltató köteles a saját építésű állványát a használatbavétel előtt vizsgálatnak alávetni, a vizsgálat idejét, helyét, eredményét írásban rögzíteni.
Az állványt csak megfelelő vizsgálati eredmény és a felelős vezető írásbeli engedélye után lehet használatba venni.
- 3.) Más munkáltató által épített állványt használatba venni csak a használó és az építő munkahelyi vezetőjének közös felülvizsgálata és írásban rögzített engedélye alapján lehet.
- 4.) Amennyiben az ellenőrzési kötelezettséggel rendelkező személyek nem megfelelést tapasztalnak, akkor az állványokon való munkavégzést kötelesek megtiltani, a tiltást az építési naplóba beírni.

18. Munkavégzés gépi eszközökkel

- 1.) Minden vállalkozó, kivitelező az építési munkaterületre csak olyan gépet, berendezést vihet be, amely megfelel a szabvány előírásainak és a vele történő munkavégzés biztonságos.
- 2.) A gépek és berendezések kezelői, vezetői munkakezdés előtt kötelesek meggyőződni arról, hogy az általuk használt gép, berendezés jelző- és biztonsági berendezései, védőburkolatai megfelelőek-e, a helyi körülmények biztonságosak-e, tevékenységével mást nem

Újfehértó-belvízelöntési gócpontok csapadékvíz elvezetése

KIVITELI TERV

TSZ: AK-K-12/17

veszélyeztet-e, rendelkezésére áll-e a szükséges képesítésű személyzet (pl: darukötözői bizonyítvánnyal rendelkező személy).

- 3.) A munkaterületet elektromos energiával ellátó kapcsoló szekrényt a munkáltató köteles zárva tartani, felelős vezető engedélye nélkül más vállalkozó nem csatlakozhat rá. A kapcsolószekrény használatba vételét az építési naplóba be kell jegyezni. A használatba vételt villanyszerelői vizsgálat után a felelős vezető engedélyezheti.
- 4.) Minden irányítással megbízott személy felelős azért, hogy a kapcsoló szekrényből elvitt energetikai vezetékai, az alkalmazott villamos készülékek szabványosak és biztonságosak legyenek (pl. vezetékek elhelyezése közlekedési úton csak mechanikai védelem mellett lehetséges, hosszabbítók dugvilla és dugalj bekötésénél ne látszódjon ki a külső védőburkolatból a vezeték).

Nyíregyháza, 2017. július hó

.....
Németh Nagy Mariann
munkavédelmi koordinátor